



HAND BESCHERMING



INHOUDSOPGAVE

Normen	3
Handhygiëne	7
Mechanische bescherming	8
Algemeen gebruik - nitril coating	8
Algemeen gebruik - PU coating	12
Algemeen gebruik - latex coating	14
Algemeen gebruik - NBR coating	15
Algemeen gebruik - leder	18
Algemeen gebruik - katoen	21
Algemeen gebruik - PVC	22
Snijbestendige handschoenen - PU coating	23
Snijbestendige handschoenen - nitril coating	26
Snijbestendige handschoenen - latex coating	31
Snijbestendige handschoenen - overig	32
Snijbestendige mouwen	33
Bescherming bij lassen	33
Hitte beschermende handschoenen	37
Hitte beschermende mouwen	38
Koude bescherming	39
Bescherming tegen elektrische risico's	42
Trillingsdempende handschoenen	43
Vloeistofdicht / Chemische bescherming	45
Nitril	45
Neopreen	50
Latex/Neopreen	52
PVC	52
Polyethyleen	53
PVA	54
Butyl	54
Viton	54
Disposables	55
Nitril	55
Neopreen	58
Latex	58
Accessoires	59


INTERSAFE De totaalspecialist voor de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers op iedere werkplek



NORMEN



Voorbeeld van markering



Normen



EN 420 • Algemene eisen



EN 388 • Handschoenen voor mechanische bescherming

a schuurweerstand	in aantal cycli
b snijweerstand	snij-index
c scheurweerstand	in newton
d perforatiesterkte	in newton

e snijweerstand EN ISO 13997	in newton
f schokbescherming volgens EN 13594	

(x niet getest voor dit risico)

Prestatieniveaus					
0 - verkregen resultaat onder het vereiste minimum voor niveau 1					
1	2	3	4	5	
≥100	≥500	≥2000	≥8000	-	
≥1,2	≥2,5	≥5,0	≥10,0	≥20,0	
≥10	≥25	≥50	≥75	-	
≥20	≥60	≥100	≥150	-	
A	B	C	D	E	F
≥2	≥5	≥10	≥15	≥22	≥30
Geslaagd of leeg					



EN 1082 • Veiligheidskleding – Handschoenen en armbescherming tegen snij- en steekwonden met handmessen



EN 381-7 • Veiligheidskleding voor gebruikers van handbediende kettingzagen Deel 7: eisen voor veiligheidshandschoenen voor kettingzagen



EN 511 • Beschermende handschoenen tegen koude

a weerstand tegen convectiekoude	thermische isolatie in m ² , °C/W
b weerstand tegen contactkoude	thermische weerstand in m ² , °C/W
c waterdoorlaatbaarheid - niveau 1 ondoorlatend minstens 30 min.	

(x niet getest voor dit risico)

1	2	3	4	5
≥0,10	≥0,15	≥0,22	≥0,30	-
≥0,025	≥0,050	≥0,100	≥0,150	-



EN 407 • Beschermende handschoenen tegen thermische risico's (hitte en/of vuur)

a brandgedrag en nagloeitijd	vlamduur
b weerstand tegen contacthitte	≥ 15 seconden bij
c weerstand tegen convectiehitte	vertraging warmteoverdracht (in seconden)
d weerstand tegen stralingshitte	warmteoverdracht
e weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal	aantal druppels voor een temperatuurstijging van 40°C
f weerstand tegen grote druppels gesmolten metaal	vereiste massa (gram) gesmolten metaal om een oppervlakkige verbranding te veroorzaken

1	2	3	4	5
≤20"	≤10"	≤3"	≤2"	-
100°C	250°C	350°C	500°C	-
≥4"	≥7"	≥10"	≥18"	-
≥5"	≥30"	≥90"	≥150"	-
≥5	≥15	≥25	≥35	-
≥30	≥60	≥120	≥200	-

EN 12477 • Veiligheidshandschoenen voor lassers

Veiligheidshandschoenen voor lassers beschermen tegen opspattende druppels gesmolten metaal, kortstondige blootstelling aan een beperkte vlam, convectiewarmte, contactwarmte en uv-straling van de boog.

Afhankelijk van de prestatieniveaus worden lashandschoenen onderverdeeld in de volgende typen:

Type A : lage vingergevoeligheid, hogere prestatieniveaus. Dit type wordt aanbevolen voor MIG/MAG-laswerkzaamheden.

Type B : hoge vingergevoeligheid, lagere prestatieniveaus. Dit type wordt aanbevolen voor TIG-laswerkzaamheden.





NORMEN



Normen



EN ISO 374-1 • Veiligheidshandschoenen tegen chemische stoffen

Steunt op 3 testmethoden:

- Penetratietest volgens norm EN 374-2:2014
- Permeatietest volgens norm EN 16523-1:2015 die norm EN 374-3 vervangt
- Degradatietest volgens norm EN 374-4:2013

Type A Dichtheid (EN 374-2) Doordringtijd ≥ 30 min. **voor minstens 6 producten uit de nieuwe lijst** (EN 16523-1)

Type B Dichtheid (EN 374-2) Doordringtijd ≥ 30 min. **voor minstens 3 producten uit de nieuwe lijst** (EN 16523-1)

Type C Dichtheid (EN 374-2) Doordringtijd ≥ 10 min. **voor minstens 1 product uit de nieuwe lijst** (EN 16523-1)

A Methanol

B Aceton

C Acetonitril

D Dichloormethaan

E Koolstofdissulfide

F Toluene

G Diethylamin

H Tetrahydrofuraan

I Ethylacetaat

J n-Heptaan

K Natriumhydroxyde 40%

L Zwavelzuur 96%

Nieuw

M Salpeterzuur 65%

N Azijnzuur 99%

O Ammoniak 25%

P Waterstofperoxyde 30%

S Fluorwaterstofzuur 40%

T Formaldehyde 37%

Prestatieniveaus:	1	2	3	4	5	6
Doorbraaktijd (min):	>10	>30	>60	>120	>240	>480



EN ISO 374-5 • Veiligheidshandschoenen tegen micro-organismen

De handschoenen moeten voldoen aan de dichtheidstest volgens norm EN 374-2:2014. Met de mogelijkheid om ook bescherming tegen virussen te claimen indien de handschoenen eveneens voldoet aan de ISO 16604:2004-test (methode B).



EN 421 • Veiligheidshandschoenen tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting

De handschoenen moeten voldoen aan de dichtheidstest en een aantal specifieke proeven doorstaan afhankelijk van het gebruik.



EN 60903 • Werken onder spanning – Handschoenen van isolerend materiaal

Klasse	Werkspanning	Testspanning
00	500 V	2.500 V
0	1.000 V	5.000 V
1	7.500 V	10.000 V
2	17.000 V	20.000 V
3	26.500 V	30.000 V
4	36.000V	40.000 V



EN 659 • Beschermende handschoenen voor brandweermannen



Handschoenen geschikt voor de voedingsindustrie

De handschoenen moeten voldoen aan de wettelijke of normatieve eisen die het risico op geïnduceerde toxiciteit voor voedsel of dranken uitsluiten.



INFORMATIE OVER DE VERANDERING VAN DE NORMEN



EN 388:2016

Wat zijn de veranderingen?

1 - NIEUWE MARKERING: 6 prestatieniveaus in plaats van 4, met toevoeging van het symbool 'P' indien de handschoen voldoet aan de specificatie schokbescherming.

2 - SCHUREN: Introductie van een nieuw homogener schuurpapier en verbeteringen in de procedure van de test.

3 - SNIJDEN: Introductie van de testmethode EN ISO 13997.

De onderstaande 6 niveaus, geïdentificeerd met behulp van letters en geen cijfers, werden gedefinieerd. De betreffende letter staat op positie 5 onder de afbeelding van de hamer.

Prestatieniveaus	A	B	C	D	E	F
e - Sniijweerstand volgens EN ISO 13997 (newton)	2	5	10	15	22	30

4 - SCHOKBESCHERMING: Nieuwe testmethode EN 13594

Van toepassing op handschoenen die zijn ontworpen en vervaardigd om specifieke schokken op te vangen en te beantwoorden aan deze specificatie. Het testresultaat wordt uitgedrukt als Geslaagd of Onvoldoende. Als de test geslaagd is, wordt 'P' aangebracht achter de 5 andere gedefinieerde niveaus onder de afbeelding van de hamer. Bij een Onvoldoende of als de handschoen hier niet op getest is, wordt geen niveau vermeld.



EN 388:2016
abcdef



EN ISO 374:2016

Wat is er veranderd?

1 - De norm heet voortaan: **Veiligheidshandschoenen tegen gevaarlijke chemische stoffen en micro-organismen.**

2 - EN 374 wordt **EN ISO 374.**

3 - De nieuwe norm **EN 16523-1:2015** vervangt de testmethode van EN 374-3.

4 - **EN 374-4:2013** – de weerstandstest tegen afbraak door chemische producten **is verplicht voor chemische producten vermeld onder het pictogram.**

5 - Aan de lijst van gevaarlijke stoffen werden 6 nieuwe chemicaliën toegevoegd.

6 - De nieuwe norm voor risico's met micro-organismen **omvat risico's verbonden aan virussen - EN ISO 374-5:2016.**

7 - Het  pictogram verdwijnt.

NIEUWE MARKERINGSEISEN

Chemische risico's

Een chemische handschoen mag enkel zo worden genoemd op voorwaarde dat:

- type A, B of C wordt verkregen na uitvoering van de permeatietest volgens **EN 16523-1:2015.**
- de chemische handschoen waterdicht is volgens **EN 374-2:2014.**
- de afbraaktest is uitgevoerd voor de chemische producten geclassificeerd voor de handschoen, met geldige resultaten binnen IFU volgens de norm **EN 374-4:2014.**

EN ISO 374-1/Type C



EN ISO 374-1/Type B



XYZ

EN ISO 374-1/Type A



UVWXYZ

Micro-organismische risico's

Een veiligheidshandschoen tegen micro-organismische risico's mag enkel zo worden genoemd onder de volgende voorwaarden:

- De handschoen moet waterdicht zijn volgens EN 374-2:2014 tegen bacteriën en schimmels.
- Om als veiligheidshandschoen tegen virussen in aanmerking te komen, moet zij bovendien slagen voor de test met betrekking tot ISO 16604, methode B.

EN ISO 374-5





EN ISO 374-5



VIRUS

Oude markering versus nieuwe markering



Bron: Ansell





Intersafe

0031786524600
info@intersafe.eu

MaxiDry® Zero™

ALS U KOUDE HANDEN HEBT

De **MaxiDry® Zero™** belichaamt alle kernwaarden van het gamma **MaxiDry®*** en is **ideaal voor werk in koude omgevingen binnen of buiten.**



De **MaxiDry® Zero™** belichaamt alle kernwaarden van het merk **MaxiDry®** om vloeistoffen af te stoten zonder aan comfort in te boeten. Die eigenschappen worden gecombineerd met ons technologische platform **THERMtech®**.



Die technologie biedt bij intensieve activiteit een **thermische weerstand tot -10 °C binnen in de handschoenen** dankzij een coating die flexibel blijft bij temperaturen tot -30 °C.

De **MaxiDry® Zero™** is net als al onze andere handschoenen **door de Skin Health Alliance dermatologisch gecertificeerd** in het kader van ons HandCare programma. De handschoenen worden ook eerst gewassen en dan pas verpakt zodat we kunnen garanderen dat ze "fris uit de verpakking" komen, in overeenstemming met de norm van Oeko-Tex.

MaxiDry® Zero™ is **gecertificeerd volgens de Europese voedselnormen** en voldoet aan Titel 21 Deel 177 van de CFR van de FDA.

Foto van de MaxiDry® Zero™ 56-451
Patent Nr. EP1608808

Meer informatie: www.atg-glovesolutions.com



EEN GEÏNTEGREERD PROGRAMMA VOOR HUIDVERZORGING EN HANDHYGIËNE

Een aangepaste productenlijn om de verspreiding van ziektekiemen en gevallen van beroepshuidziekten terug te dringen met behulp van het geïntegreerde 4-stappensysteem dat de huid beschermt, reinigt, desinfecteert en herstelt.



Beschermen



Reinigen



Desinfecteren



Herstellen

80%

80% van de besmettingen worden via de handen overgebracht

Erkende internationale normen op het gebied van kwaliteit, effectiviteit en milieubewustzijn.



Ondersteunend programma en informatiekaarten voor werknemers om naleving te stimuleren



Uitgebreide keuze voor standaard, bewustzijnsverhogende of gepersonaliseerde apparaten*



* vanaf 60 stuks



Beschermen

112933

Travabon Classic

- Bescherm de huid bij olieachtige en niet in water oplosbare werkstoffen, bijvoorbeeld olie, vet, lak en metaalstof
- Vergemakkelijk het wassen van de handen
- Volume 1L
- Ook verkrijgbaar in combinatie met een Deb-STOKO dispenser



Reinigen

112938

Solopol Classic

- Zeer sterke reinigingskracht
- Voor de verwijdering van zeer sterke vervuilingen, zoals vet, roet, metaalstof of smeermiddelen
- Volume 2L
- Ook verkrijgbaar in combinatie met een Deb-STOKO dispenser



Desinfecteren

150265

Deb Instant Foam Complete

- Desinfectiemiddel voor de handen zonder geur- en kleurstoffen, hypoallergeen
- Doodt zonder water 99,99% van de meest voorkomende ziektekiemen
- Zeer effectieve bacteriedodende, virusdodende, gistdodende en mycobactericide werking
- Onafhankelijk getest op voedselveiligheid
- Bevat vochtinbrengende bestanddelen
- Volume 1L
- Ook verkrijgbaar in combinatie met een Deb-STOKO dispenser



Herstellen

137149

Stokolan® Sensitive PURE

- Verzorgingscrème voor handen en gezicht
- Trekt snel in
- Speciaal voor de verzorging van de door beroep en milieu belaste huid
- Geschikt voor alle huidtypes
- Middelmatig vetend
- Conform HACCP
- Parfum vrij
- Ook verkrijgbaar in combinatie met een Deb-STOKO dispenser





MECHANISCHE BESCHERMING



ALGEMEEN GEBRUIK - NITRIL COATING



EN 388:2003
4131

172156

Handschoen ATG MaxiFlex Endurance 42-844 AD-APT

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Lycra, Nylon
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Met nopjes
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 1,10 mm
- Kleur: Grijs/zwart
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



EN 388:2003
4131

169334

Handschoen ATG MaxiFlex Ultimate 42-874 AD-APT

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Lycra, Nylon
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 1,0 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: Grijs, Zwart
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 12



EN 388:2003
4121

159284

Handschoen ATG MaxiFlex Elite 34-274

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Lycra, Nylon
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 0,80 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
4131

152355

Handschoen ATG MaxiFoam 34-800

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Nylon
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 1,10 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: Wit, Grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



EN 388:2003
4131

152370

Handschoen ATG MaxiFlex Endurance 34-846

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Lycra, Nylon
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Met nopjes
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 1,20 mm
- Kleur: Grijs/zwart
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 10



EN 388:2003
4131

152371

Handschoen ATG MaxiFlex Endurance 34-847

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Lycra, Nylon
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Met nopjes
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 1,20 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11





MECHANISCHE BESCHERMING



ALGEMEEN GEBRUIK - NITRIL COATING



EN 388:2003
4131

152365

Handschoen ATG MaxiFlex Ultimate 34-876

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Lycra, Nylon
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 1,00 mm
- Kleur: Grijs/zwart
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



EN 388:2003
4121

155324

Handschoen ATG MaxiDry 56-424

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Lycra, Nylon
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 1,30 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: Paars, Grijs, Zwart
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
4121

155329

Handschoen ATG MaxiDry 56-425

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Lycra, Nylon
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: ¾
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 1,30 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: Paars, Grijs, Zwart
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 5 t/m 11



EN 388:2016
3131A

113859

Handschoen Ansell HyFlex® 11-800

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Nylon
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Steken per inch: 15
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 200-265 mm
- Kleur: Grijs, Wit
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



EN 388:2016
3131A

131363

Handschoen Ansell HyFlex® 11-801

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Nylon
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 200-265 mm
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



EN 388:2003
4231

161475

Handschoen Ansell HyFlex® 11-840

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Nylon, Spandex
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 15
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 200-270 mm
- Kleur: Grijs/zwart
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11





BELEEF HET GEVOEL VAN INFINITY

De nieuwste generatie veiligheidshandschoenen met revolutionaire nieuwe dompelingstechnologie

Stelt u zich een veiligheidshandschoen voor die zo goed past, aangenaam en gevoelig is, dat het lijkt alsof u helemaal geen handschoenen draagt. Het creëren van dit unieke gevoel is de drijvende kracht achter de nieuwe TEGERA® Infinity™-collectie van Ejendals. Meer dan een gewone gecoate handschoenfamilie is het een geheel nieuwe ervaring in onbeperkte vingertopprecisie, zachtheid, grip en beweeglijkheid en, uiteraard, bescherming.

Ga naar **tegerainfinity.com** om meer te weten te komen.



MECHANISCHE BESCHERMING



ALGEMEEN GEBRUIK - NITRIL COATING



EN 388:2016
4121A



160010

Handschoen Ansell HyFlex® 11-917

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Nylon
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: $\frac{3}{4}$
- Afwerking: Geruwd
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-260 mm
- Kleur: Blauw/wit
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 10



Ansell



EN 388:2016
4121A



152357

Handschoen Ansell HyFlex® 11-919

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Nylon
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Geruwd
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-260 mm
- Kleur: Blauw/wit
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 10



Ansell



EN 388:2016
3131A

134442

Handschoen Ansell HyFlex® 11-920

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Nylon
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 208-273 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



Ansell



EN 388:2016
3111A

171995

Handschoen Ansell Hyflex 11-925

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Nylon, Spandex
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: $\frac{3}{4}$
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 18
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 210-260 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



Ansell



EN 388:2003
4131

162965

Handschoen Ejendals Tegera 737

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Nylon
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: $\frac{3}{4}$
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 15
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-260 mm
- Kleur: Blauw/zwart
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



ejendals



EN 388:2016
4121X



EN 407:2004
X1XXXX



EN 511:2006
XX1

176878

Handschoen Ejendals Tegera 8804

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Nylon, Spandex
- Coating materiaal: Nitril, Polyurethaan op waterbasis
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 18
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Manchet
- Kleur: Zwart, Geel
- Verpakt per 6 paar, 120 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



ejendals





MECHANISCHE BESCHERMING



ALGEMEEN GEBRUIK - NITRIL COATING



EN 388:2003
4121

162139

Handschoen My-T-Gear Polyester nitrilfoam coating

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Polyester
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-260 mm
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



EN 388:2003
4111



EN 407:2004
X1XXXX

159198

Handschoen Mapa Temp-Dex 710

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Acryl
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: $\frac{3}{4}$
- Afwerking: Glad
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 240-280 mm
- Kleur: Geel
- Verpakt per 10 paar, 50 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2016
3222B



EN 511:2006
110

113856

Handschoen Ansell Hyd-Tuf® 52-590 Winter

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 280 mm
- Kleur: Bruin, Wit
- Verpakt per 6 paar, 72 per omdoos
- Maat: 9 t/m 10



EN 388:2003
3121

114260

Handschoen KCL Gobi 109

- Normering: CAT 2
- Voering materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Nitril
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Slip-on
- Totaal lengte: 290-310 mm
- Dikte: 0,95 mm
- Kleur: Geel
- Verpakt per 10 paar, 100 per omdoos
- Maat: 8 t/m 10



ALGEMEEN GEBRUIK - PU COATING



EN 388:2016
3121A

113857

Handschoen Ansell HyFlex® 11-600

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Nylon
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 15
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 210-260 mm
- Kleur: Wit
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



EN 388:2016
3121X

132666

Handschoen Ansell HyFlex® 11-618

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Nylon
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 18
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 195-245 mm
- Kleur: Blauw/zwart
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11





MECHANISCHE BESCHERMING



ALGEMEEN GEBRUIK - PU COATING



EN 388:2003
4131

155047

Handschoen My-T-Gear Glovmech 555

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Nylon
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 15
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-270 mm
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



EN 388:2003
4131

155075

Handschoen My-T-Gear Glovmech 550

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Nylon
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 15
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-270 mm
- Kleur: Wit
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



EN 388:2003
4131

155076

Handschoen My-T-Gear Glovmech 560

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Nylon
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 15
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-270 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



EN 388:2003
4131

162136

Handschoen Polyester met PU coating

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Polyester
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-270 mm
- Kleur: Wit
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



EN 388:2003
4131

162137

Handschoen Polyester met PU coating

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Polyester
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-270 mm
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
4121

162138

Handschoen Polyester met PU coating

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Polyester
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-270 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11





MECHANISCHE BESCHERMING



ALGEMEEN GEBRUIK - PU COATING



EN 388:2003
3121

167952

Handschoen My-T-Gear Touchscreen

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Polyester
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-270 mm
- Kleur: Wit
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



My-T-Gear
PROFESSESSOR SAFETY

113777

Handschoen My-T-Gear Nylon gecoate vingertoppen

- Normering: CAT 1
- Materiaal: Nylon
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Vingertop
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Kleur: Wit
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 10



My-T-Gear
PROFESSESSOR SAFETY



EN 388:2003
2131

129823

Handschoen KCL Camapur Comfort 626

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Polyamide
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-260 mm
- Dikte: 1,00 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 10 paar, 100 per omdoos
- Maat: 7 t/m 10



KCL
PROFESSESSOR SAFETY



ALGEMEEN GEBRUIK - LATEX COATING



EN 388:2003
X241



EN 407:2004
X2XXXX

113824

Handschoen Ansell Gladiator® 16-500

- Normering: CAT 2
- Voering materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Latex
- Type coating: ¾
- Afwerking: Geruwd
- Hittebestendigheid (): 250
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 230-260 mm
- Kleur: Groen
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 7 t/m 10



Ansell



EN 388:2003
2242

113810

Handschoen Ansell Powerflex® 80-100

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen, Polyester
- Coating materiaal: Latex
- Type coating: Palm
- Afwerking: Geruwd
- Steken per inch: 10
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250-280 mm
- Kleur: Blauw/grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



Ansell





MECHANISCHE BESCHERMING



ALGEMEEN GEBRUIK - LATEX COATING



EN 388:2003
2243

155045

Handschoen My-T-Gear Glovmech 350

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen, Polyester
- Coating materiaal: Latex
- Type coating: Palm
- Afwerking: Geruwd
- Steken per inch: 10
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 230-270 mm
- Kleur: Geel/groen
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
2142

162141

Handschoen My-T-Gear Polyester-katoen latex coating

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen, Polyester
- Coating materiaal: Latex
- Type coating: Palm
- Afwerking: Geruwd
- Steken per inch: 10
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 240-280 mm
- Kleur: Geel/groen
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



EN 388:2003
2142

113815

Handschoen Showa Grip 310

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen, Polyester
- Coating materiaal: Latex
- Type coating: Palm
- Afwerking: Geruwd
- Steken per inch: 10
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-260 mm
- Kleur: Geel/groen
- Verpakt per 10 paar, 120 per omdoos
- Maat: S t/m EL



EN 388:2003
4243

129644

Handschoen Prevent R-903

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Polyester
- Coating materiaal: Latex
- Type coating: Palm
- Afwerking: Geruwd
- Type manchet: Manchet
- Kleur: Oranje
- Verpakt per 10 paar, 100 per omdoos



ALGEMEEN GEBRUIK - NBR COATING



EN 388:2003
4121

179725

Handschoen ATG Novatril 24-185

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: ¾
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 1,20 mm
- Kleur: Wit, Blauw
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
4121

179726

Handschoen ATG Novatril 24-195

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: ¾
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 260 mm
- Dikte: 1,20 mm
- Kleur: Wit, Blauw
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11





MECHANISCHE BESCHERMING



ALGEMEEN GEBRUIK - NBR COATING



EN 388:2003
4121

179727

Handschoen ATG Novatril 24-196

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 260 mm
- Dikte: 1,20 mm
- Kleur: Wit, Blauw
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
4121

179728

Handschoen ATG NBR-Lite 24-985

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: ¾
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 1,10 mm
- Kleur: Wit, Geel
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
4221

113772

Handschoen Ansell Hycron® 27-600

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: ¾
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 240-270 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



EN 388:2003
4221

113771

Handschoen Ansell Hycron® 27-602

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 245-265 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 8 t/m 10



EN 388:2003
4221

113769

Handschoen Ansell Hycron® 27-607

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: ¾
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 240-270 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



EN 388:2003
4221

113770

Handschoen Ansell Hycron® 27-805

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 240-270 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 9 t/m 10





MECHANISCHE BESCHERMING



ALGEMEEN GEBRUIK - NBR COATING



EN 388:2016
3111A

113821

Handschoen Ansell Hylite®

47-400

- Normering: CAT 2
- Voering materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: $\frac{3}{4}$
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 270 mm
- Kleur: Wit, Blauw
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 10



Ansell



EN 388:2016
3111A

113822

Handschoen Ansell Hylite®

47-402

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 270 mm
- Kleur: Blauw/wit
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 10



Ansell



EN 388:2016
3111A

113823

Handschoen Ansell Hylite®

47-409

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 290 mm
- Kleur: Bruin, Blauw
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 10



Ansell



EN 388:2003
4212

167775

Handschoen My-T-Gear

Glovmech 200

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 240-280 mm
- Kleur: Blauw/wit
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



My-T-Gear



EN 388:2003
4212

167765

Handschoen My-T-Gear NBR volledig gecoat met kap

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 250-270 mm
- Kleur: Blauw/wit
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 8 t/m 10



My-T-Gear



EN 388:2003
4212

167764

Handschoen My-T-Gear NBR palm gecoat met manchet

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250-270 mm
- Kleur: Blauw/wit
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 8 t/m 10



My-T-Gear





MECHANISCHE BESCHERMING



ALGEMEEN GEBRUIK - NBR COATING



EN 388:2003
4212

167762

Handschoen My-T-Gear

NBR volledig gecoat met manchet

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250-270 mm
- Kleur: Blauw/wit
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 8 t/m 10



My-T-Gear



EN 388:2003
3111

129264

Handschoen My-T-Gear

NBR palm gecoat met manchet

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 240-280 mm
- Kleur: Geel
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



My-T-Gear



EN 388:2003
3111

113804

Handschoen KCL Monsun

105

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 235-265 mm
- Dikte: 0,75 mm
- Kleur: Wit, Geel
- Verpakt per 10 paar, 100 per omdoos
- Maat: 8 t/m 10



KCL



ALGEMEEN GEBRUIK - LEDER



EN 388:2003
2112

167760

Handschoen My-T-Gear Driver

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Rundnerfleder
- Type manchet: Slip-on
- Totaal lengte: 240-280 mm
- Dikte: 1,00 mm
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos
- Maat: 8 t/m 12



My-T-Gear



EN 388:2003
3132

134191

Handschoen My-T-Gear Dextrium

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Rundnerfleder
- Type manchet: Slip-on
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 10 paar, 100 per omdoos
- Maat: 6 t/m 12



My-T-Gear



MECHANISCHE BESCHERMING



ALGEMEEN GEBRUIK - LEDER



EN 388:2003
2112

167761

Handschoen My-T-Gear Rundnerf kap

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Rundnerfleder
- Voering materiaal: Katoen
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 260-310 mm
- Lengte van de kap (cm): 10
- Dikte: 0,90-1,00 mm
- Kleur: Blauw/geel, Grijs
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos
- Maat: 8 t/m 12



My-T-Gear
PERMANENT SAFETY



EN 388:2003
2112

167754

Handschoen My-T-Gear Rundnerf kap palmversterkt

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen, Rundnerfleder
- Voering materiaal: Katoen
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 300 mm
- Lengte van de kap (cm): 10
- Dikte: 0,90-1,00 mm
- Kleur: Blauw/geel, Grijs
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos



My-T-Gear
PERMANENT SAFETY



EN 388:2003
3121

131273

Handschoen My-T-Gear Glowwork 400

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen, Rundnerfleder
- Voering materiaal: Katoen
- Type manchet: Veiligheidskap
- Lengte van de kap (cm): 10
- Dikte: 1,00 mm
- Kleur: Geel, Rood
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



My-T-Gear
PERMANENT SAFETY



EN 388:2003
3122

170448

Handschoen My-T-Gear Hydrium EPA

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Rundnerfleder
- Palm: Waterafstotend, Olie afstotend
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 230-270 mm
- Dikte: 1,00 mm
- Kleur: Geel, Wit
- Verpakt per 10 paar, 100 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



My-T-Gear
PERMANENT SAFETY



EN 388:2003
3142

131274

Handschoen My-T-Gear Glowwork 200

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen, Rundsplitleder
- Voering materiaal: Katoen
- Type manchet: Slip-on
- Lengte van de kap (cm): 7
- Dikte: 0,80 mm
- Kleur: Bruin, Wit/rood
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



My-T-Gear
PERMANENT SAFETY

115544

Handschoen My-T-Gear Rundsplitlet gevoerd

- Normering: CAT 1
- Materiaal: Katoen, Rundsplitleder
- Voering materiaal: Fleece
- Type manchet: Slip-on
- Lengte van de kap (cm): 7
- Kleur: Bruin, Geel
- Verpakt per 12 paar, 60 per omdoos



My-T-Gear
PERMANENT SAFETY





MECHANISCHE BESCHERMING



ALGEMEEN GEBRUIK - LEDER



EN 388:2003
3142

167749

Handschoen My-T-Gear Rundsplitlet gevoerd super

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen, Rundsplitlet
- Voering materiaal: Katoen
- Type manchet: Slip-on
- Lengte van de kap (cm): 7
- Dikte: 1,00 mm
- Kleur: Groen/blauw, Grijs
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos



EN 388:2003
2111

167759

Handschoen My-T-Gear Tropic

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Geitenleder, Katoen
- Type manchet: Slip-on
- Totaal lengte: 240-280 mm
- Dikte: 1,10-1,20 mm
- Kleur: Blauw, Grijs
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
4122

179551

Handschoen Weldsafe Tropic

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Geitenleder, Katoen
- Type manchet: Slip-on
- Totaal lengte: 250 mm
- Kleur: Grijs, Blauw
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
4122

179302

Handschoen Weldsafe Rundsplitlet 725

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Rundsplitlet
- Voering materiaal: Katoen
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 350 mm
- Kleur: Bruin
- Verpakt per 1 paar, 60 per omdoos



EN 388:2003
4122

171756

Handschoen Weldsafe Geitenleder 015

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Geitenleder
- Type manchet: Veiligheidskap
- Lengte van de kap (cm): 15
- Kleur: Bruin, Grijs
- Verpakt per 12 paar, 60 per omdoos
- Maat: 10



EN 388:2003
4122

179458

Handschoen Weldsafe Geitenleder 015

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Geitenleder
- Type manchet: Veiligheidskap
- Lengte van de kap (cm): 15
- Kleur: Bruin, Grijs
- Verpakt per 1 paar, 60 per omdoos
- Maat: 11





MECHANISCHE BESCHERMING



ALGEMEEN GEBRUIK - LEDER



EN 388:2003
4122

111132

Handschoen My-T-Gear Varkensnerf met kap

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen, Varkensnerfleder
- Voering materiaal: Katoen
- Type manchet: Veiligheidskap
- Lengte van de kap (cm): 7
- Dikte: 0,80 mm
- Kleur: Blauw/rood, Geel
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos



EN 388:2003
4122

111134

Handschoen My-T-Gear Varkenssplit met kap

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen, Varkenssplit
- Voering materiaal: Katoen
- Type manchet: Veiligheidskap
- Lengte van de kap (cm): 7
- Dikte: 0,80 mm
- Kleur: Blauw/rood, Geel
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos



ALGEMEEN GEBRUIK - KATOEN

111186

Handschoen My-T-Gear Keper

- Normering: CAT 1
- Materiaal: Katoen
- Type manchet: Manchet
- Kleur: Ecrû
- Verpakt per 12 paar, 300 per omdoos



111151

Handschoen My-T-Gear Polkadot

- Normering: CAT 1
- Materiaal: Katoen
- Afwerking: Met nopjes
- Type manchet: Manchet
- Kleur: Ecrû
- Verpakt per 12 paar, 300 per omdoos



111139

Handschoen My-T-Gear Jersey

- Normering: CAT 1
- Materiaal: Katoen
- Type manchet: Manchet
- Kleur: Ecrû
- Verpakt per 12 paar, 300 per omdoos



111148

Handschoen My-T-Gear Jersey

- Normering: CAT 1
- Materiaal: Katoen
- Type manchet: Manchet
- Kleur: Bruin
- Verpakt per 12 paar, 300 per omdoos





MECHANISCHE BESCHERMING



ALGEMEEN GEBRUIK - KATOEN

111185

Handschoen My-T-Gear Interlock

- Normering: CAT 1
- Materiaal: Katoen
- Type manchet: Manchet
- Kleur: Ecru
- Verpakt per 12 paar, 600 per omdoos



113882

Handschoen My-T-Gear Tricot

- Normering: CAT 1
- Materiaal: Katoen
- Type manchet: Slip-on
- Kleur: Ecru
- Verpakt per 12 paar, 600 per omdoos
- Maat: 6 t/m 10



130949

Handschoen My-T-Gear Interlock

- Normering: CAT 1
- Materiaal: Katoen
- Type manchet: Slip-on
- Kleur: Wit
- Verpakt per 12 paar, 600 per omdoos
- Maat: 6 t/m 14



154638

Handschoen My-T-Gear Katoen rondgebreid

- Normering: CAT 1
- Materiaal: Katoen
- Steken per inch: 10
- Type manchet: Manchet
- Kleur: Ecru
- Verpakt per 12 paar, 300 per omdoos



ALGEMEEN GEBRUIK - PVC



EN 388:2003
4121

167751

Handschoen My-T-Gear PVC

- Normering: CAT 2
- Materiaal: PVC
- Voering materiaal: Katoen
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 270 mm
- Kleur: Rood
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos





MECHANISCHE BESCHERMING



SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN - PU COATING



EN 388:2016
3X31B

160695

Handschoen Ansell HyFlex®

11-518

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Dyneema, Nylon, Spandex
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 18
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 210-265 mm
- Kleur: Blauw/wit
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



Ansell



EN 388:2016
4342B

115536

Handschoen Ansell HyFlex®

11-625

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Dyneema, Spandex
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 15
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 210-255 mm
- Kleur: Wit
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



Ansell



EN 388:2003
4443

132933

Handschoen Ansell HyFlex®

11-630

- Normering: CAT 2
- Materiaal: HPPE, Katoen, Kevlar, Lycra, Nylon
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 215-275 mm
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



Ansell



EN 388:2016
4342B

171595

Handschoen Ansell Hyflex

11-724

- Normering: CAT 2
- Voering materiaal: Intercept
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 208-261 mm
- Kleur: Wit, Grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



Ansell



EN 388:2016
4342B

169146

Handschoen Ansell HyFlex

11-727

- Normering: CAT 2
- Voering materiaal: Intercept
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 15
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 200-255 mm
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



Ansell



EN 388:2016
4X43C

171596

Handschoen Ansell Hyflex

11-735

- Normering: CAT 2
- Voering materiaal: Intercept
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 215-267 mm
- Kleur: Wit, Grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



Ansell





MECHANISCHE BESCHERMING



SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN - PU COATING



EN 388:2016
3X42B

181549

Handschoen Ejendals Tegera 909

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Lycra, Nylon
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 18
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 210-250 mm
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



EN 388:2003
4342

129904

Handschoen My-T-Gear Glovcut 800

- Normering: CAT 2
- Materiaal: HPPE, Lycra, Nylon
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 230-270 mm
- Kleur: Wit
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



My-T-Gear



EN 388:2003
4343

155868

Handschoen My-T-Gear Glovcut 850

- Normering: CAT 2
- Materiaal: HPPE, Nylon
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Kleur: Grijs, Wit
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



My-T-Gear



EN 388:2003
4343

155869

Handschoen My-T-Gear Glovcut 850 Long

- Normering: CAT 2
- Materiaal: HPPE, Nylon
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 300 mm
- Kleur: Wit, Grijs
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



My-T-Gear



EN 388:2003
4342

155048

Handschoen My-T-Gear Glovcut 855

- Normering: CAT 2
- Materiaal: HPPE, Lycra, Polyester
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-270 mm
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



My-T-Gear



EN 388:2003
4542

153502

Handschoen My-T-Gear Glovcut 955

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Bladex 5
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-270 cm
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



My-T-Gear





MECHANISCHE BESCHERMING



SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN - PU COATING



EN 388:2003
4342

169206

Handschoen My-T-Gear HPPE economy PU coating

- Normering: CAT 2
- Materiaal: HPPE, Nylon
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-270 mm
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
4441

152112

Handschoen KCL Dumocut 655

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Glasvezel, Polyamide
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 230-290 mm
- Dikte: 1,05 mm
- Kleur: Wit, Groen
- Verpakt per 10 paar, 100 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
4441

153531

Handschoen KCL Dumocut 658

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Glasvezel, Polyamide
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 350 mm
- Dikte: 1,05 mm
- Kleur: Groen, Zwart
- Verpakt per 10 paar, 100 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
4543

167968

Handschoen My-T-Gear HPPE economy PU coating

- Normering: CAT 2
- Materiaal: HPPE, Nylon
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-270 mm
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
4543

167023

Handschoen Honeywell Check & Go Green PU 5

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Composiet, HPPE, Lycra
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 25 cm
- Kleur: Wit, Groen
- Verpakt per 10 paar, 100 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
4343

169750

Handschoen Mapa Krytech 557 R

- Normering: CAT 2
- Materiaal: HDPE
- Coating materiaal: Polyurethaan
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-270 mm
- Kleur: Grijs/zwart
- Verpakt per omdoos van 50 paar
- Maat: 6 t/m 11





MECHANISCHE BESCHERMING



SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN - NITRIL COATING



EN 388:2003
4331

159077

Handschoen ATG

MaxiCut Oil 34-304

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Glasvezel, Nylon, Polyester, Polyethylene
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 1,30 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: Groen, Grijs, Zwart
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
4331

159081

Handschoen ATG

MaxiCut Oil 34-305

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Glasvezel, Nylon, Polyester, Polyethylene
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: ¾
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 1,30 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: Groen, Grijs, Zwart
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
4331

152379

Handschoen ATG

MaxiCut 34-450

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Glasvezel, Lycra, Polyester
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 1,20 mm
- Kleur: Groen, Grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



EN 388:2003
4543

152382

Handschoen ATG

MaxiCut Dry 34-470

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Glasvezel, Nylon, Polyester, Polyethylene
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 1,30 mm
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



EN 388:2003
4542

159490

Handschoen ATG

MaxiCut Oil 34-504

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Glasvezel, Nylon, Polyester, Polyethylene
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 1,60 mm
- Kleur: Grijs, Zwart, Blauw
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
4542

159491

Handschoen ATG

MaxiCut Oil 34-505

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Glasvezel, Nylon, Polyester, Polyethylene
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: ¾
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 1,60 mm
- Kleur: Grijs, Zwart, Blauw
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11





MECHANISCHE BESCHERMING



SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN - NITRIL COATING



EN 388:2016
431B

163573

Handschoen ATG

MaxiFlex Cut 34-8743

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Lycra, Nylon
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 0,80 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: Groen, Zwart
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



EN 388:2016
431B

170575

Handschoen ATG

Maxiflex Cut 34-8753

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Lycra, Nylon
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: ¾
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 0,75 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: Groen, Zwart
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



EN 388:2016
4542C

167360

Handschoen ATG

MaxiCut Ultra 44-3445

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Glasvezel, Nylon, Polyethylene
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Met nopjes
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 1,10 mm
- Kleur: Zwart, Blauw
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2016
4542C

169148

Handschoen ATG

Maxicut Ultra DT 44-3445-30

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Glasvezel, Nylon, Polyester, Polyethylene, Spandex
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Met nopjes
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 300 mm
- Dikte: 1,10 mm
- Kleur: Zwart, Blauw
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



EN 388:2016
4542C

167351

Handschoen ATG

MaxiCut Ultra 44-3745

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Glasvezel, Nylon, Polyethylene, Spandex
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 240 mm
- Dikte: 1,00 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: Zwart, Blauw
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



EN 388:2016
4542C

167359

Handschoen ATG

MaxiCut Ultra 44-3755

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Glasvezel, Nylon, Polyethylene, Spandex
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: ¾
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 245 mm
- Dikte: 1,00 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: Zwart, Blauw
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



SNIJBESCHERMING. OPNIEUW GEDEFINIEERD.

HyFlex®

De regelgeving is veranderd, maar wij beschermen je.

ISO-snijbescherming A



HyFlex® 11-840

Een voering als een tweede huid op maat voor extra draagcomfort tijdens precisiewerkzaamheden bij schurende toepassingen.

De stevige 1,1 mm dikke coating van FORTIX™-schuimnitril biedt schuurweerstand en gaat langer mee bij lichte toepassingen.

ISO-snijbescherming B



HyFlex® 11-939

De lichtste handschoenen die snijweerstand, olieafstotende eigenschappen en grotere duurzaamheid door een versterkte duimholte combineren.

Dankzij de RIPEL™-technologie kan olie niet in contact met de huid komen en blijven handen beschermd en droog. Verkrijgbaar met palmcoating, ¾ coating & volledige coating.

ISO-snijbescherming C



HyFlex® 11-735

Superieure soepelheid, beweeglijkheid en comfort in een naadloze, gecoate voering.

INTERCEPT™-technologie biedt ongeëvenaarde snijbescherming, meer comfort en een betere pasvorm.

ISO-snijbescherming D



HyFlex® 11-541

Uitzonderlijke snijbescherming in een perfect passende, ultralichte handschoen met verbeterde grip.

Hittebescherming voor contacttemperaturen tot 100 °C.

ISO-snijbescherming E



HyFlex® 11-515

Handschoen met hoge zichtbaarheid, ongekende snijweerstand, duurzaamheid en comfort.

De opvallende kleur zorgt dat werknemers beter zichtbaar zijn bij weinig licht, wat het risico op handletsel reduceert.

ISO-snijbescherming F



HyFlex® 11-542

Extreem comfort & bescherming bij toepassingen met een hoog risico op snijwonden, maakt naleving en een ononderbroken werkdag makkelijker. Geschikt voor een hele reeks uiteenlopende toepassingen.

Hittebescherming voor contacttemperaturen tot 100 °C.



MECHANISCHE BESCHERMING



SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN - NITRIL COATING



EN 388:2016
3X41D



EN 407:2004
X1XXXX

128773

Handschoen Ansell HyFlex® 11-501

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Kevlar, Lycra
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Steken per inch: 13
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 203-255 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: Blauw, Grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 10



Ansell



EN 388:2016
4X42B

169389

Handschoen Ansell HyFlex 11-531

- Normering: CAT 2
- Voering materiaal: Intercept
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 18
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-270 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: Zwart/grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



Ansell



EN 388:2016
4X42B

169390

Handschoen Ansell HyFlex 11-537

- Normering: CAT 2
- Voering materiaal: Intercept
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: ¾
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 18
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-270 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: Zwart/grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



Ansell



EN 388:2016
4X42B

169401

Handschoen Ansell HyFlex 11-539

- Normering: CAT 2
- Voering materiaal: Intercept
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 18
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-270 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: Zwart/grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



Ansell



EN 388:2016
4X21D



EN 407:2004
X1XXXX

170904

Handschoen Ansell Hyflex 11-541

- Normering: CAT 2
- Voering materiaal: Intercept
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 18
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 200-250 mm
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



Ansell



EN 388:2016
4X32F



EN 407:2004
X1XXXX

182480

Handschoen Ansell Hyflex 11-542

- Normering: CAT 2
- Voering materiaal: Intercept
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 213-267 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



Ansell





MECHANISCHE BESCHERMING



SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN - NITRIL COATING



EN 388:2003
4331



EN 407:2004
X1XXXX

113839

**Handschoen Ansell Nitrasafe®
28-329**

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen, Kevlar
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: ¾
- Afwerking: Glad
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 235-280 mm
- Kleur: Bruin, Geel/zwart
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 8 t/m 10



Ansell



EN 388:2003
4344

167948

**Handschoen My-T-Gear
Glovcut Nit 300**

- Normering: CAT 2
- Materiaal: HPPE
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-270 mm
- Kleur: Zwart/grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



My-T-Gear



EN 388:2003
4343

167955

**Handschoen My-T-Gear
Glovcut Nit 340**

- Normering: CAT 2
- Materiaal: HPPE
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: ¾
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-270 mm
- Kleur: Zwart/grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



My-T-Gear



EN 388:2003
4544

167949

**Handschoen My-T-Gear
Glovcut Nit 500**

- Normering: CAT 2
- Materiaal: HPPE
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-270 mm
- Kleur: Zwart/grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



My-T-Gear



EN 388:2003
4543

167951

**Handschoen My-T-Gear
Glovcut Nit 540**

- Normering: CAT 2
- Materiaal: HPPE
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: ¾
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-270 mm
- Kleur: Grijs, Zwart
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



My-T-Gear



EN 388:2003
4544

167940

**Handschoen Ejendals
Tegera 450**

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Glasvezel, Nylon
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-270 mm
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



ejendals





MECHANISCHE BESCHERMING



SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN - NITRIL COATING



EN 388:2003
4441

153959

Handschoen KCL Dumocut 656

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Glasvezel, Polyamide
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: $\frac{3}{4}$
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 225-295 mm
- Dikte: 1,35 mm
- Kleur: Groen/blauw
- Verpakt per 10 paar, 100 per omdoos
- Maat: 7 t/m 12



SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN - LATEX COATING



EN 388:2016
2544C



EN 407:2004
X2XXXX

113809

Handschoen Ansell Powerflex® 80-600

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Kevlar
- Coating materiaal: Latex
- Type coating: Palm
- Afwerking: Geruwd
- Steken per inch: 10
- Hittebestendigheid (): 250
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 245-285 mm
- Kleur: Geel, Blauw
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



Ansell



EN 388:2016
XX43E



EN 407:2004
X2XXXX

143637

Handschoen Ansell Powerflex® 80-658

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Nylon, Katoen, Kevlar, Roestvrijstaal
- Coating materiaal: Latex
- Type coating: $\frac{3}{4}$
- Afwerking: Geruwd
- Hittebestendigheid (): 250
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 260-295 mm
- Kleur: Groen, Blauw
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



Ansell



EN 388:2003
4543



EN 407:2004
X2XXXX

153516

Handschoen My-T-Gear Glovcut 900

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Taeki 5
- Coating materiaal: Latex
- Type coating: Palm
- Afwerking: Geruwd
- Steken per inch: 13
- Hittebestendigheid (): 250
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 230-270 mm
- Kleur: Blauw/geel
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 8 t/m 10



My-T-Gear





MECHANISCHE BESCHERMING



SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN - OVERIG



EN 388:2016
4X32B



EN 407:2004
X1XXXX



158629

Handschoen Ansell HyFlex® 11-423

- Normering: CAT 2
- Voering materiaal: Intercept
- Coating materiaal: Polyurethaan op waterbasis, Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Geruwd
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-260 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: High viz geel, Grijs
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



Ansell



EN 388:2016
4X42B

177009

Handschoen Ansell Hyflex 11-939

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Dyneema
- Coating materiaal: Nitril, Polyurethaan
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 18
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 212-261 mm
- Kleur: Grijs, Zwart
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



Ansell



EN 388:2016
144XD



EN 407:2004
X1XXXX

170322

Handschoen Ansell Vantage 70-761

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Acryl, Kevlar, Nylon
- Afwerking: Glad
- Steken per inch: 10
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 220-270 mm
- Kleur: Grijs/groen
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



Ansell



EN 1082:1997

113906

Handschoen Schlachthausfreund Maliënkolder links

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Roestvrijstaal
- Type manchet: Slip-on
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 1 stuk
- Maat: S t/m EL



EN 1082:1997

113907

Handschoen Schlachthausfreund Maliënkolder rechts

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Roestvrijstaal
- Type manchet: Slip-on
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 1 stuk
- Maat: S t/m EL





MECHANISCHE BESCHERMING



SNIJBESTENDIGE MOUWEN



EN 388:2016
134XC



EN 407:2004
X1XXXX

153793

Armbeschermer Ansell Hyflex 70-123

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Kevlar
- Steken per inch: 24
- Hittebestendigheid (): 100
- Totaal lengte: 559 mm
- Kleur: Geel
- Verpakt per 12 stuks, 144 per omdoos



Ansell



BESCHERMING BIJ LASSEN



EN 388:2003
3143



EN 407:2004
41324X

159522

Lashandschoen Ejendals MIG Tegera 19

- Normering: CAT 2,
EN 12477:2005 TYPE A
- Materiaal: Rundsplitleder
- Voering materiaal: Katoen
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 310-360 mm
- Dikte: 1,20-1,40 mm
- Kleur: Geel
- Verpakt per 6 paar, 60 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



ejendals
PROTECTION DES MAINS ET DES PIEDS



EN 388:2003
3121



EN 407:2004
412X4X

176861

Lashandschoen Ejendals TIG Tegera 118A

- Normering: CAT 2
EN 12477:2005 TYPE B
- Materiaal: Geitenleder
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 310-360 mm
- Dikte: 0,70-0,80 mm
- Kleur: Wit, Geel
- Verpakt per 12 paar, 60 per omdoos
- Maat: 7 t/m 12



ejendals
PROTECTION DES MAINS ET DES PIEDS



EN 388:2003
2111



EN 407:2004
412X4X

159515

Lashandschoen Ejendals Tegera 126A

- Normering: CAT 2
EN 12477:2005 TYPE B
- Materiaal: Geitenleder
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 310-350 mm
- Dikte: 0,70-0,80 mm
- Kleur: Bruin, Wit
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



ejendals
PROTECTION DES MAINS ET DES PIEDS



EN 388:2003
3111



EN 407:2004
412X4X

159567

Lashandschoen Ejendals Tegera 130

- Normering: CAT 2
EN 12477:2005 TYPE B
- Materiaal: Geitenleder
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 300-350 mm
- Dikte: 0,70-0,80 mm
- Kleur: Wit, Geel
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



ejendals
PROTECTION DES MAINS ET DES PIEDS





MECHANISCHE BESCHERMING



BESCHERMING BIJ LASSEN



EN 388:2003
3111



EN 407:2004
412X4X

171129

Lashandschoen Ejendals TIG Tegera 130A

- Normering: CAT 2
EN 12477:2005 TYPE B
- Materiaal: Geitenleder
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 300-350 mm
- Dikte: 0,70-0,80 mm
- Kleur: Wit, Geel
- Verpakt per 12 paar, 60 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



ejendals
PROTECTION DES MAINS ET DES PIEDS



EN 388:2003
3133



EN 407:2004
413X4X

179308

Lashandschoen Weldsafe MIG 276 34

- Normering: CAT 2
EN 12477:2005 TYPE A
- Materiaal: Rundnerfleder, Rundsplitleder
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 340 mm
- Dikte: 1,20 mm
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 12 paar, 60 per omdoos



weldsafe
SAFETY & WELDING



EN 388:2003
4113



EN 407:2004
41XX4X

151248

Lashandschoen Weldsafe MIG 276 40

- Normering: CAT 2
EN 12477:2005 TYPE A
- Materiaal: Rundnerfleder, Rundsplitleder
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 400 mm
- Dikte: 1,20 mm
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 12 paar, 60 per omdoos



weldsafe
SAFETY & WELDING



EN 388:2003
4133



EN 407:2004
413X4X

179556

Lashandschoen Weldsafe Rundsplitleder 726 OTC maat 10,5 en 11,5

- Normering: CAT 2
EN 12477:2005 TYPE A
- Materiaal: Rundsplitleder
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 370 mm
- Kleur: Grijs, Geel
- Verpakt per 6 paar, 60 per omdoos



weldsafe
SAFETY & WELDING



EN 388:2003
4133



EN 407:2004
413X4X

179303

Lashandschoen Weldsafe MIG 726 maat 10,5

- Normering: CAT 2
EN 12477:2005 TYPE A
- Materiaal: Kevlar, Rundsplitleder
- Voering materiaal: Katoen
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 350 mm
- Kleur: Geel
- Verpakt per 6 paar, 60 per omdoos



weldsafe
SAFETY & WELDING



EN 388:2003
4133



EN 407:2004
413X4X

150821

Lashandschoen Weldsafe MIG 728 maat 10,5

- Normering: CAT 2
EN 12477:2005 TYPE A
- Materiaal: Rundsplitleder
- Voering materiaal: Katoen
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 470 mm
- Kleur: Geel
- Verpakt per 6 paar, 60 per omdoos



weldsafe
SAFETY & WELDING



MECHANISCHE BESCHERMING



BESCHERMING BIJ LASSEN



EN 388:2003
4133



EN 407:2004
413X4X

179460

Lashandschoen Weldsafe MIG 728 maat 11,5

- Normering: CAT 2
EN 12477:2005 TYPE A
- Materiaal: Rundsplitleder
- Voering materiaal: Katoen
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 470 mm
- Kleur: Geel
- Verpakt per 6 paar, 60 per omdoos



EN 388:2003
4133



EN 407:2004
413X4X

179304

Lashandschoen Weldsafe MIG 755 maat 10,5

- Normering: CAT 2
EN 12477:2005 TYPE A
- Materiaal: Rundsplitleder
- Voering materiaal: Katoen
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 350 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 6 paar, 60 per omdoos



EN 388:2003
4133



EN 407:2004
413X4X

179559

Lashandschoen Weldsafe MIG 755 maat 11,5 en 12,5

- Normering: CAT 2
EN 12477:2005 TYPE A
- Materiaal: Rundsplitleder
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 350 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 6 paar, 60 per omdoos



EN 388:2003
4142



EN 407:2004
413X4X

167746

Lashandschoen My-T-Gear MIG Rundspl rood

- Normering: CAT 2
EN 12477:2005 TYPE A
- Materiaal: Rundsplitleder
- Voering materiaal: Katoen
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 350 mm
- Dikte: 1,5 mm
- Kleur: Rood
- Verpakt per 10 paar, 60 per omdoos



EN 388:2003
3121



EN 407:2004
413X4X

167747

Lashandschoen My-T-Gear MIG Rundnerf rundspl split kap

- Normering: CAT 2
EN 12477:2005 TYPE A
- Materiaal: Rundnerfleder, Rundsplitleder
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 350 mm
- Lengte van de kap (cm): 15
- Dikte: 1,2-1,5 mm
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos



EN 388:2003
2111



EN 407:2004
412X4X

167748

Lashandschoen My-T-Gear TIG Geitenleder rundspl split kap

- Normering: CAT 2
EN 12477:2005 TYPE B
- Materiaal: Geitenleder
- Palm: Rundnerfleder
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 350 mm
- Dikte: 0,60-0,80 mm
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 10 paar, 60 per omdoos
- Maat: 9 t/m 12





MECHANISCHE BESCHERMING



BESCHERMING BIJ LASSEN



EN 388:2003
2112



EN 407:2004
413X3X

170321

Lashandschoen Weldsafe TIG hertenleder

- Normering: CAT 2
EN 12477:2005 TYPE B
- Materiaal: Hertenleder
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 350 mm
- Dikte: 0,80-1,00 mm
- Kleur: Grijs/geel
- Verpakt per 12 paar, 60 per omdoos
- Maat: S t/m EL



EN 388:2003
3133



EN 407:2004
413X4X

179459

Lashandschoen Weldsafe TIG 1035

- Normering: CAT 2
EN 12477:2005 TYPE B
- Materiaal: Geitenleder
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Lengte van de kap (cm): 15
- Kleur: Geel
- Verpakt per 12 paar, 60 per omdoos
- Maat: 11



EN 388:2003
3133



EN 407:2004
413X4X

179300

Lashandschoen Weldsafe TIG 1035

- Normering: CAT 2
EN 12477:2005 TYPE B
- Materiaal: Geitenleder
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Lengte van de kap (cm): 15
- Kleur: Grijs, Geel
- Verpakt per 12 paar, 60 per omdoos
- Maat: 10



EN 388:2003
2111



EN 407:2004
412X4X

181547

Lashandschoen Weldas TIG Softouch 10-10007

- Normering: CAT 2
EN 12477:2005 TYPE B
- Materiaal: Geitenleder, Rundsplitleder
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 350 mm
- Kleur: Wit, Geel
- Verpakt per 12 paar, 60 per omdoos
- Maat: M t/m EL



EN 388:2003
4143



EN 407:2004
423X4X

182324

Lashandschoen Weldas SteerSotuff 10-2750

- Normering: CAT 2
EN 12477:2005 TYPE A
- Materiaal: Rundnerfleder, Rundsplitleder
- Hittebestendigheid (): 250
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 360 mm
- Kleur: Geel
- Verpakt per 12 paar, 60 per omdoos
- Maat: L t/m EEL



EN 388:2003
4133



EN 407:2004
41344X

180601

Lashandschoen Weldas MIG Comfoflex 10-2385

- Normering: CAT 2
EN 12477:2005 TYPE A
- Materiaal: Hertenleder, Rundsplitleder
- Coating materiaal: Gealuminiseerd
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 350 mm
- Kleur: Zilver, Geel
- Verpakt per 1 paar





MECHANISCHE BESCHERMING



HITTE BESCHERMENDE HANDSCHOENEN



EN 388:2016
2241B



EN 407:2004
X2XXXX

113834

Handschoen Ansell Crusader Flex® 42-474

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen, Polyester
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Volledig
- Hittebestendigheid (): 180
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 330 mm
- Dikte: Grijs
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 9 t/m 10



Ansell



EN 388:2003
3422



EN 407:2004
41234X

172378

Handschoen Ejendals Tegera 134

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Geitenleder
- Voering materiaal: Kevlar, Nomex
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 395 mm
- Dikte: 0,80 mm-0,90 mm
- Kleur: Bruin, Zwart
- Verpakt per 6 paar, 60 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



ejendals
PROTECTION DES MAINS ET DES PIEDS



EN 388:2003
3223



EN 407:2004
413X4X

176860

Handschoen Ejendals Tegera 17

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Rundsplitleder
- Voering materiaal: Katoen
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Slip-on
- Totaal lengte: 240-280 mm
- Dikte: 1,20-1,40 mm
- Kleur: Geel
- Verpakt per 6 paar, 60 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



ejendals
PROTECTION DES MAINS ET DES PIEDS



EN 388:2003
2440



EN 407:2004
4242XX

167654

Handschoen KCL K-TECT 953

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Katoen, Paramide
- Hittebestendigheid (): 250
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 300 mm
- Kleur: Geel
- Verpakt per 10 paar, 100 per omdoos
- Maat: 9 t/m 10



EN 388:2003
1244



EN 407:2004
243XXXX

111088

Handschoen Heatbeater 2

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Paramide, Vilt
- Afwerking: Glad
- Hittebestendigheid (): 350
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 320 mm
- Kleur: Geel
- Verpakt per 1 paar



EN 388:2003
2X4X



EN 407:2004
44XX34

111143

Handschoen Heatbeater 8 - 30

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Glasdoek, Kevlar, Vilt
- Voering materiaal: Paramide
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Hittebestendigheid (): 500
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 300 mm
- Dikte: 0,12 mm
- Kleur: Zilver
- Verpakt per 1 paar





MECHANISCHE BESCHERMING



HITTE BESCHERMENDE HANDSCHOENEN



EN 388:2003
2X4X



EN 407:2004
44XX34

111090

Handschoen Heatbeater 8 - 40

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Glasdoek, Kevlar
- Voering materiaal: Paramide
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Hittebestendigheid (): 500
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 400 mm
- Dikte: 0,12 mm
- Kleur: Zilver
- Verpakt per 1 paar



EN 388:2003
1442



EN 407:2004
42411X

111141

Handschoen Bennet Safetywear Polysafe FKK8/35KL

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Paramide
- Voering materiaal: Katoen
- Hittebestendigheid (): 250
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 350 mm
- Kleur: Geel
- Verpakt per 1 paar



HITTE BESCHERMENDE MOUWEN



EN 388:2003
1332



EN 407:2004
41312X

128776

Armbeschermer Ansell Safeknit® 59-416

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen, Kevlar, Lenzing FR
- Hittebestendigheid (): 100
- Totaal lengte: 660 mm
- Kleur: Bruin
- Verpakt per 12 stuks, 36 per omdoos



Ansell



EN 388:2003
134X



EN 407:2004
X1XXXX

166922

Armbeschermer Ansell Kevlar sleeve 70-114

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Kevlar
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Armbeschermer
- Totaal lengte: 356 mm
- Kleur: Geel
- Verpakt per 12 stuks, 144 per omdoos



Ansell



EN 388:2003
134X



EN 407:2004
X1XXXX

166608

Armbeschermer Ansell Hyflex 70-118

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Kevlar
- Steken per inch: 24
- Hittebestendigheid (): 100
- Totaal lengte: 355 mm
- Kleur: Geel
- Verpakt per 12 stuks, 144 per omdoos



Ansell



MECHANISCHE BESCHERMING



KOUDE BESCHERMING



EN 388:2003
1241



EN 407:2004
X2XXXX



EN 511:2006
X1X

152395

Handschoen ATG MaxiTherm 30-201

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Acryl, Polyester
- Coating materiaal: Latex
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Hittebestendigheid (): 250
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 2,50 mm
- Kleur: Grijs/oranje
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 9 t/m 11



EN 388:2003
4232



EN 407:2004
X1XXXX



EN 511:2006
111



171647

Handschoen ATG Maxidry Zero 56-451

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Acryl, Nylon
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Hittebestendigheid (): 100
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 280 mm
- Dikte: 1,20 mm
- Kleur: Paars, Zwart
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2016
2231B



EN 511:2006
12X



177023

Handschoen Ansell ActivArm 97-631

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Acryl, Nylon
- Coating materiaal: PVC
- Type coating: ¾
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250-285 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 6 paar, 36 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2016
2231B



EN 511:2006
221



177021

Handschoen Ansell ActivArm 97-681

- Normering: CAT 2
- Materiaal: PVC
- Voering materiaal: Acryl, Nylon
- Coating materiaal: PVC
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Geruwd
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 250-285 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 6 paar, 36 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



EN 388:2016
313XB



EN 511:2006
010



166912

Handschoen Ansell Versatouch 78-203

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Acryl, Spandex
- Afwerking: Met nopjes
- Steken per inch: 10
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 230-260 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 9



EN 388:2016
2231C



EN 407:2004
X2XXXX



EN 511:2006
020

132667

Handschoen Ansell Powerflex® 80-400

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Acryl
- Coating materiaal: Latex
- Type coating: Palm
- Afwerking: Geruwd
- Hittebestendigheid (): 250
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250-295 mm
- Kleur: Geel
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11





MECHANISCHE BESCHERMING



KOUDE BESCHERMING



EN 388:2003
4221



EN 511:2006
211



EN 374-1:2003

138253

Handschoen Ansell Polar grip 23-700

- Normering: CAT 3
- Voering materiaal: Katoen, Nylon
- Coating materiaal: PVC
- Afwerking: Geruwd
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 275-300 mm
- Kleur: Oranje
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 9 t/m 10



Ansell



EN 388:2016
3121B



EN 511:2006
111

111114

Handschoen Ansell Winter Monkey-grip 23-191

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen
- Coating materiaal: PVC
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Geruwd
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 290-315 mm
- Kleur: Bruin
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 10



Ansell



EN 388:2003
3232



EN 511:2006
220

161485

Handschoen Ejendals Tegera 56

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen, Rundnerfleder
- Voering materiaal: Fleece
- Palm: Waterafstotend
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 245-295 mm
- Dikte: 1,20-1,40 mm
- Kleur: Wit, Grijs
- Verpakt per 6 paar, 60 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



ejendals



EN 388:2003
3211



EN 511:2006
12X

176993

Handschoen Ejendals Tegera 377

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Katoen, Varkensnerfleder
- Voering materiaal: Fleece
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 270-290 mm
- Dikte: 0,70-0,80 mm
- Kleur: Grijs/zwart
- Verpakt per 6 paar, 60 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



ejendals



EN 388:2003
4331



EN 511:2006
02X

172186

Handschoen Ejendals Tegera 683A

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Acryl, Polyester
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: ¾
- Afwerking: Geruwd
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 240-280 mm
- Kleur: High viz geel, Zwart
- Verpakt per 6 paar, 60 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



ejendals



EN 388:2003
1221



EN 511:2006
X10

134132

Handschoen Ejendals Tegera 9122

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Microthan, Polyester
- Voering materiaal: Fleece, Polyester
- Type coating: Palm
- Afwerking: Diamant patroon
- Palm: Waterafstotend
- Type manchet: Slip-on
- Totaal lengte: 242-282 mm
- Dikte: 0,70 mm
- Kleur: Grijs/zwart
- Verpakt per 6 paar, 60 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



ejendals



MECHANISCHE BESCHERMING



KOUDE BESCHERMING



EN 388:2003
2121



EN 511:2006
110

162320

Handschoen Ejendals Tegera 9126

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Microthan, Polyester
- Voering materiaal: Fleece
- Type coating: Palm
- Afwerking: Diamant patroon
- Palm: Waterafstotend
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 260-295 mm
- Dikte: 0,70 mm
- Kleur: Grijs/zwart
- Verpakt per 6 paar, 60 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



ejendals
PROTECTION DES MAINS ET DES PIEDS



EN 388:2003
1111



EN 511:2006
11X

162985

Handschoen Ejendals Tegera 9128

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Microthan, Polyester
- Voering materiaal: Fleece, Thinsulate
- Type coating: Palm
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 240-275 mm
- Dikte: 0,70 mm
- Kleur: Geel/zwart
- Verpakt per 6 paar, 60 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



ejendals
PROTECTION DES MAINS ET DES PIEDS



EN 388:2003
2121



EN 511:2006
120

129930

Handschoen KCL IceGrip 691

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Nylon
- Coating materiaal: PVC
- Type coating: Palm
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 280-330 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 10 paar, 100 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



KCL
PROTECTION DES MAINS ET DES PIEDS



EN 388:2003
2242



EN 511:2006
X20

158961

Handschoen My-T-Gear Glovthermo 175

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Acryl
- Coating materiaal: Latex
- Type coating: Palm
- Afwerking: Geruwd
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 245-290 mm
- Kleur: Zwart/oranje
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



My-T-Gear
PROTECTION DES MAINS ET DES PIEDS



EN 388:2003
2112

167763

Handschoen My-T-Gear Driver gevoerd

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Rundnerfleder
- Voering materiaal: Fleece
- Type manchet: Slip-on
- Totaal lengte: 260 mm
- Dikte: 1,10-1,20 mm
- Kleur: Grijs
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos



My-T-Gear
PROTECTION DES MAINS ET DES PIEDS



EN 388:2003
2132

167771

Handschoen My-T-Gear Hydri Gel

- Normering: CAT 2
- Materiaal: Rundnerfleder
- Voering materiaal: Fleece
- Afwerking: Glad
- Palm: Waterafstotend
- Type manchet: Slip-on
- Totaal lengte: 240-270 mm
- Dikte: 0,8-1,0 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 10 paar, 100 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



My-T-Gear
PROTECTION DES MAINS ET DES PIEDS





MECHANISCHE BESCHERMING



BESCHERMING TEGEN ELEKTRISCHE RISICO'S



EN 60903:2003

170367

Handschoen Ansell Electrician E014Y CLASS 0

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Latex
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 280 mm
- Dikte: 1,00 mm.
- Kleur: Geel
- Verpakt per 1 paar, 20 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



Ansell



EN 60903:2003

170395

Handschoen Ansell Electrician E016Y CLASS 0

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Latex
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 360 mm
- Dikte: 1,00 mm
- Kleur: Geel
- Verpakt per 1 paar, 20 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



Ansell



EN 60903:2003

170366

Handschoen Ansell Electrician E018Y CLASS 2

- Normering: CAT 3
- Voering materiaal: Latex
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 360 mm
- Dikte: 2,30 mm
- Kleur: Geel
- Verpakt per 1 paar, 10 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



Ansell



EN 60903:2003

170393

Handschoen Ansell Electrician E022Y CLASS 2

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Latex
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 410 mm
- Dikte: 2,30 mm
- Kleur: Geel
- Verpakt per 1 paar, 10 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



Ansell



EN 60903:2003

134345

Handschoen Regeltex Electrovolt GLE28 class 00

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Latex
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 280 mm
- Dikte: 0,50 mm
- Kleur: Beige
- Verpakt per 1 paar, 10 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



REGELTEX



EN 60903:2003

138099

Handschoen Regeltex GLE36 Class 00

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Latex
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 360 mm
- Dikte: 0,50 mm
- Kleur: Rood
- Verpakt per 1 paar
- Maat: 8 t/m 11



REGELTEX



MECHANISCHE BESCHERMING



BESCHERMING TEGEN ELEKTRISCHE RISICO'S



EN 60903:2003

134346

Handschoen Regeltex Electrovolt GLE36 class 0

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Latex
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 360 mm
- Dikte: 1,00 mm
- Kleur: Beige
- Verpakt per 1 paar
- Maat: 8 t/m 12



EN 60903:2003

134347

Handschoen Regeltex Electrovolt GLE36 class 1

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Latex
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 360 mm
- Dikte: 1,50 mm
- Kleur: Beige
- Verpakt per 1 paar
- Maat: 8 t/m 11



EN 60903:2003

134348

Handschoen Regeltex Electrovolt GLE36 class 2

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Latex
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 360 mm
- Dikte: 2,30 mm
- Kleur: Beige
- Verpakt per 1 paar
- Maat: 8 t/m 11



EN 60903:2003

134349

Handschoen Regeltex Electrovolt GLE36 class 3

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Latex
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidsskap
- Totaal lengte: 360 mm
- Dikte: 2,90 mm
- Kleur: Beige
- Verpakt per 1 paar
- Maat: 8 t/m 11



TRILLINGSDEMPENDE HANDSCHOENEN



EN 388:2016
3221B

114268

Handschoen Ansell Vibraguard® 07-112

- Normering: CAT 2
EN10819:1996
- Voering materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Volledig
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 225-240 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 1 paar, 6 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



VIND DE JUISTE ATG® HANDSCHOEN

1. Selecteer uw werkomstandigheden
2. Selecteer de gewenste snijbestendigheid
3. Vind de juiste handschoen

 HIGH CUT RISK	 MaxiCut® ASSURED PROTECTION™ MaxiCut® Ultra™ 44-3745 MaxiCut® Ultra DT™ 44-3445	 MaxiCut® ASSURED PROTECTION™ MaxiCut® Oil™ 34-505	
 MEDIUM CUT RISK	 MaxiFlex® PRECISION HANDLING™ MaxiFlex® Cut™ 34-8743 34-8753	 MaxiCut® ASSURED PROTECTION™ MaxiCut® Oil™ 34-304	 MaxiChem® SECURE SAFETY™ MaxiChem® Cut™ 56-633*
 LOW CUT RISK	 MaxiFlex® PRECISION HANDLING™ MaxiFlex® Ultimate™ 42-874 MaxiFlex® Endurance™ 42-844, 34-847 MaxiFlex® Elite™	 MaxiDry® CONTROLLED PERFORMANCE™ MaxiDry® 56-424 56-425 56-426	 MaxiChem® SECURE SAFETY™ MaxiChem® 56-635*
 Precision Handling™ IN DROGE OMGEVINGEN	 Controlled Performance™ IN OLIEACHTIGE OMGEVINGEN	 Secure Safety™ IN CHEMISCHE OMGEVINGEN	

* Wanneer je met chemicaliën werkt, zorg er dan voor dat het chemie pictogram op de handschoenen staat en dat ze geschikt zijn voor de chemische vloeistof waaraan je wordt blootgesteld. Verdere informatie over chemische permeatie niveaus vind je op www.atg-glovesolutions.com.

Meer informatie vinden op: www.atg-glovesolutions.com



VLOEISTOFDICHT / CHEMISCHE BESCHERMING

NITRIL



EN 388:2003
4111



EN 374-1:2003

159653

Handschoen ATG MaxiDry 56-426

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Lycra, Nylon
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Volledig
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 250 mm
- Dikte: 1,00 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: Paars, Zwart
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 5 t/m 11



EN 388:2003
4342



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
AKL

162529

Handschoen ATG MaxiChem Cut 56-633

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Nylon
- Type coating: Volledig
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 300 mm
- Dikte: 1,40 mm
- Kleur: Groen, Zwart
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
4121



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
AKL

152794

Handschoen ATG MaxiDry 56-635

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Nylon
- Type coating: Volledig
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 350 mm
- Dikte: 1,30 mm
- Kleur: Groen, Zwart
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
4102



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
AKL

113829

Handschoen Ansell Solvex® 37-185

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Gevlokt
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 455 mm
- Dikte: 0,56 mm
- Kleur: Groen
- Verpakt per 1 paar, 12 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
3101



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
AJKL

166487

Handschoen Ansell Versatouch 37-501

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Gevlokt
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Diamant patroon
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 330 mm
- Dikte: 0,42 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6,5 t/m 10,5



EN 388:2003
4101



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
JKL

138254

Handschoen Ansell Solvex® 37-655

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Gevlokt
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 330 mm
- Dikte: 0,38 mm
- Kleur: Groen
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11





VLOEISTOFDICHT / CHEMISCHE BESCHERMING

NITRIL



EN 388:2003
4101



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
JKL



113826

Handschoen Ansell Solvex® 37-675

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Gevlokt
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 330 mm
- Dikte: 0,38 mm
- Kleur: Groen
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



Ansell



EN 388:2003
4101



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
JKL



114272

Handschoen Ansell Solvex® 37-676

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Gevlokt
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 330 mm
- Dikte: 0,38 mm
- Kleur: Groen
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



Ansell



EN 388:2003
4101



EN 374-1:2003



EN 374-2:2003



113827

Handschoen Ansell Solvex® 37-695

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Gevlokt
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 380 mm
- Dikte: 0,425 mm
- Kleur: Groen
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



Ansell



EN 388:2003
4102



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
AKL

113830

Handschoen Ansell Solvex® 37-900

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Gevlokt
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 380 mm
- Dikte: 0,425 mm
- Kleur: Rood
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



Ansell



EN 388:2003
4111



EN 407:2004
X1XXXX



EN 374-1:2003



EN 374-2:2003



113819

Handschoen Ansell Sol-Knit® 39-122

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Katoen
- Afwerking: Geruwd
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 310 mm
- Kleur: Groen
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 7 t/m 10



Ansell



EN 388:2003
4111



EN 407:2004
X1XXXX



EN 374-1:2003



EN 374-2:2003



113820

Handschoen Ansell Sol-Knit® 39-124

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Katoen
- Afwerking: Geruwd
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 350 mm
- Kleur: Groen
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 7 t/m 10



Ansell



VLOEISTOFDICHT / CHEMISCHE BESCHERMING

NITRIL



EN 388:2016
3131A



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
JKL

152576

Handschoen Ansell AlphaTec™ 58-270

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Nylon
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 300 mm
- Kleur: Grijs/groen
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



Ansell



EN 388:2003
3001



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
JKL

163610

Handschoen Ansell AlphaTec™ 58-430

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Gevlokt
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 320 mm
- Kleur: Zwart/groen
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



Ansell



EN 388:2003
4001



EN 374-2:2003
4001



EN 374-3:2003
AJKL

166231

Handschoen Ansell AlphaTec™ 58-435

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Gevlokt
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 380 mm
- Kleur: Grijs/groen
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



Ansell



EN 388:2003
4121



EN 374-3:2003
JKL



EN 374-2:2003

130002

Handschoen Ansell AlphaTec™ 58-530W

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Acryl
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 305 mm
- Kleur: Wijnrood, Zwart
- Verpakt per 6 paar, 72 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



Ansell



EN 388:2003
4121



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
JKL

130003

Handschoen Ansell AlphaTec™ 58-535W

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Acryl
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 356 mm
- Kleur: Grijs/groen
- Verpakt per 6 paar, 72 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



Ansell







VLOEISTOFDICHT / CHEMISCHE BESCHERMING

NITRIL



EN 388:2016
4X32C



EN 374-1:2016
A-JKL-MN-OP-T



182478

Handschoen Ansell AlphaTec 58-735

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Intercept
- Coating materiaal: Nitril
- Type coating: Palm
- Afwerking: Geruwd
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 350
- Dikte: 1 mm
- Kleur: Zeegroen, Antraciet
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



Ansell



EN 388:2003
1001



EN 374-1:2003



EN 374-2:2003

130004

Handschoen Ansell Virtex™ 79-700

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Aquadri 2
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 310 mm
- Dikte: 0,225 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 50 paar, 200 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



Ansell



EN 388:2003
2101



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
A-JL

113802

Handschoen KCL Camatril 730

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Gevlokt
- Afwerking: Geruwd
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 300-320 mm
- Dikte: 0,40 mm
- Kleur: Groen
- Verpakt per 10 paar, 100 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
3102



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
A-JL

114263

Handschoen KCL Camatril 733

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Gevlokt
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 600 mm
- Dikte: 0,50 mm
- Kleur: Groen
- Verpakt per 10 paar, 100 per omdoos
- Maat: L t/m EL



EN 388:2003
3121



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
A-JL

130064

Handschoen KCL Tricotril 736

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Katoen
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 290-310 mm
- Dikte: 1,50 mm
- Kleur: Groen
- Verpakt per 10 paar, 100 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



EN 388:2003
3121



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
A-JL

114262

Handschoen KCL Tricotril 737

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Voering materiaal: Katoen
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 390-410 mm
- Dikte: 1,50 mm
- Kleur: Groen, Blauw
- Verpakt per 10 paar, 100 per omdoos
- Maat: M t/m EEL





VLOEISTOFDICHT / CHEMISCHE BESCHERMING



NEOPREEN



EN 388:2003
3121



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
AKL

113841

Handschoen Ansell Scorpio® 08-352

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Neopreen
- Voering materiaal: Katoen
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Geruwd
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 300 mm
- Kleur: Groen
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 8 t/m 10



Ansell



EN 388:2003
3121



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
AKL

113842

Handschoen Ansell Scorpio® 08-354

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Neopreen
- Voering materiaal: Katoen
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Geruwd
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 350 mm
- Kleur: Groen
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 8 t/m 10



Ansell



EN 388:2003
3232



EN 407:2004
32XXXX



EN 511:2006
111



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
AKL

138251

Handschoen Ansell Scorpio® 09-022

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Neopreen
- Voering materiaal: Katoen
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Hittebestendigheid (): 180
- Koude-bestendig (): -25
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 450 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 10



Ansell



EN 388:2003
3121



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
AKL

111107

Handschoen Ansell Scorpio® 09-430

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Neopreen
- Voering materiaal: Katoen
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 800 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos



Ansell



EN 388:2003
3121



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
AKL

111110

Handschoen Ansell Scorpio® 09-922

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Neopreen
- Voering materiaal: Katoen
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 350 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos



Ansell



EN 388:2003
3111



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
AKL

111109

Handschoen Ansell Scorpio® 09-924

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Neopreen
- Voering materiaal: Katoen
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 350 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 6 paar, 72 per omdoos



Ansell



VLOEISTOFDICHT / CHEMISCHE BESCHERMING



NEOPREEN



EN 388:2003
3121



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
AKL

111108

Handschoen Ansell Scorpio® 09-928

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Neopreen
- Voering materiaal: Katoen
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 450 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 12 paar, 36 per omdoos



Ansell



EN 388:2003
3121



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
AKL

113833

Handschoen Ansell Neotop® 29-500

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Latex, Neopreen
- Voering materiaal: Gevlokt
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 300 mm
- Dikte: 0,75 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6,5-7 t/m 10,5-11



Ansell



EN 388:2003
1111



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
AKL

114895

Handschoen KCL Camapren 720

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Latex, Neopreen
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 290-310 mm
- Dikte: 0,65 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 10 paar, 100 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
1111



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
AKL

129535

Handschoen KCL Camapren 722

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Latex, Neopreen
- Voering materiaal: Gevlokt
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 290-310 mm
- Dikte: 0,60 mm
- Kleur: Rood
- Verpakt per 10 paar, 100 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
1111



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
AKL

162147

Handschoen KCL Camapren 726

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Latex, Neopreen
- Voering materiaal: Gevlokt
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 385-415 mm
- Dikte: 0,65 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 10 paar, 100 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



EN 388:2003
2212



EN 374-3:2003
ACJKL



EN 407:2004
02XXXX



EN 511:2006
111

138049

Handschoen Mapa Temp-Tec 332

- Normering: CAT 3
- Voering materiaal: Katoen
- Coating materiaal: Neopreen
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 355 mm
- Kleur: Blauw/zwart
- Verpakt per 6 paar
- Maat: 8 t/m 10



MAPA
PROFESSIONEL





VLOEISTOFDICHT / CHEMISCHE BESCHERMING



LATEX/NEOPREEN



EN 388:2003
X120



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
AKL

113843

Handschoen Ansell

Bi-colour™ 87-900

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Latex, Neopreen
- Voering materiaal: Gevlokt
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 323 mm
- Dikte: 0,68 mm
- Kleur: Geel/groen
- Verpakt per 12 paar, 144 per omdoos
- Maat: 6,5-7 t/m 10,5-11



Ansell



PVC



EN 388:2003
4121



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
JKL



EN 511:2006
021



144757

Handschoen Ansell Versatouch

23-202

- Normering: CAT 3
- Materiaal: PVC
- Voering materiaal: Acryl
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Geruwd
- Steken per inch: 13
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 300 mm
- Dikte: 1,60 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 6 paar, 72 per omdoos
- Maat: 7 t/m 10



Ansell



EN 388:2003
4121



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
AJKL

137925

Handschoen Ansell

Multitop 40

- Normering: CAT 3
- Materiaal: PVC
- Voering materiaal: Katoen
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 400 mm
- Kleur: Grijs/oranje
- Verpakt per 12 paar, 60 per omdoos
- Maat: 8 t/m 11



Ansell



EN 388:2003
4121



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
AJKL

132483

Handschoen Ansell

Petroplus 40

- Normering: CAT 3
- Materiaal: PVC
- Voering materiaal: Katoen
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 400 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 70 paar per omdoos
- Maat: 8 t/m 10



Ansell



EN 388:2003
4131



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
JKL



EN 511:2006
121

163085

Handschoen Ejendals

Tegera 7390

- Normering: CAT 3
- Materiaal: PVC
- Voering materiaal: Fleece
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Geruwd
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 300 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 6 paar, 60 per omdoos
- Maat: 9 t/m 10



ejendals



VLOEISTOFDICHT / CHEMISCHE BESCHERMING



PVC



EN 388:2003
4121



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
JKL

133051

Handschoen My-T-Gear PVC 27

- Normering: CAT 3
- Materiaal: PVC
- Voering materiaal: Katoen
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 270 mm
- Kleur: Rood
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos



My-T-Gear
PROTECTING SAFETY



EN 388:2003
4121



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
JKL

133055

Handschoen My-T-Gear PVC 35

- Normering: CAT 3
- Materiaal: PVC
- Voering materiaal: Katoen
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 350 mm
- Kleur: Rood
- Verpakt per 12 paar, 120 per omdoos



My-T-Gear
PROTECTING SAFETY



EN 388:2003
4121



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
JKL

111150

Handschoen My-T-Gear PVC 35

- Normering: CAT 3
- Materiaal: PVC
- Voering materiaal: Katoen
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Geruwd
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 350 mm
- Kleur: Groen
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos



My-T-Gear
PROTECTING SAFETY



POLYETHYLEEN



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
ABC

113811

Handschoen Ansell Barrier® 02-100

- Normering: CAT 3
- Materiaal: HPPE
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 380-410 mm
- Dikte: 0,62 mm
- Kleur: Wit
- Verpakt per 12 paar, 72 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



Ansell





VLOEISTOFDICHT / CHEMISCHE BESCHERMING



PVA



EN 388:2016
3121A



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
BCD

111112

Handschoen Ansell PVA 15-554

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Polyvinylalcohol
- Voering materiaal: Katoen
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 355 mm
- Kleur: Rood
- Verpakt per 1 paar, 12 per omdoos



Ansell



BUTYL



EN 388:2016
1000X



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
BIK

152495

Handschoen Ansell Chemtek™ 38-514

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Butyl
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Geruwd
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 350 mm
- Dikte: 0,35 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 1 paar, 36 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



Ansell



EN 388:2016
2010A



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
BIK

152356

Handschoen Ansell Chemtek™ 38-520

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Butyl
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Geruwd
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 350 mm
- Dikte: 0,50 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 1 paar, 36 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



Ansell



EN 388:2003
0010



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
BCI

113795

Handschoen KCL Butoject 898

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Butyl
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 340-360 mm
- Dikte: 0,70 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 1 paar
- Maat: 8 t/m 11



EN 388:2003
3101



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
DGF

114938

Handschoen KCL Vitoject® 890

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Viton
- Type coating: Volledig
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Veiligheidskap
- Totaal lengte: 340-360 mm
- Dikte: 0,70 mm
- Kleur: Zwart
- Verpakt per 1 paar
- Maat: 8 t/m 11





DISPOSABLES



NITRIL



EN 374-1:2003



EN 374-2:2003

160226

Handschoen Ansell Versatouch 92-200

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Afwerking: Vingertoppen met reliëf
- Ongepoederd
- Type manchet: Gerold
- Totaal lengte: 240 mm
- Dikte: 0,075 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 1 dispenser à 100 stuks, 10 per omdoos
- Maat: 6,5-7 t/m 10,5-11



Ansell



EN 374-1:2003



EN 374-2:2003



113853

Handschoen Ansell TouchNTuff® 92-500

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Afwerking: Vingertoppen met reliëf
- Gepoederd
- Type manchet: Gerold
- Totaal lengte: 240 mm
- Dikte: 0,12 mm
- Kleur: Groen
- Verpakt per 1 dispenser à 100 stuks, 10 per omdoos
- Maat: 6,5-7 t/m 9,5-10



Ansell



EN 374-1:2003



EN 374-2:2003



113854

Handschoen Ansell TouchNTuff® 92-600

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Afwerking: Glad
- Ongepoederd
- Type manchet: Gerold
- Totaal lengte: 240 mm
- Dikte: 0,12 mm
- Kleur: Groen
- Verpakt per 1 dispenser à 100 stuks, 10 per omdoos
- Maat: 6,5-7 t/m 9,5-10



Ansell



EN 374-1:2003



EN 374-2:2003



155801

Handschoen Ansell TouchNTuff® 92-605

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Afwerking: Vingertoppen met reliëf
- Ongepoederd
- Type manchet: Gerold
- Totaal lengte: 300 mm
- Dikte: 0,12 mm
- Kleur: Groen
- Verpakt per 1 dispenser à 100 stuks, 10 per omdoos
- Maat: 6,5-7 t/m 9,5-10



Ansell



EN 374-1:2003



EN 374-2:2003



113855

Handschoen Ansell TouchNTuff® 92-670

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Afwerking: Vingertoppen met reliëf
- Ongepoederd
- Type manchet: Gerold
- Totaal lengte: 240 mm
- Dikte: 0,10 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 1 dispenser à 100 stuks, 10 per omdoos
- Maat: 6,5-7 t/m 9,5-10



Ansell



EN 374-1:2003



EN 374-2:2003



171029

Handschoen Ansell TouchnTuff 93-250

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Afwerking: Glad
- Ongepoederd
- Type manchet: Gerold
- Totaal lengte: 245 mm
- Dikte: 0,125 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: Antraciet
- Verpakt per 1 dispenser à 100 stuks, 10 per omdoos
- Maat: 6,5-7 t/m 9,5-10



Ansell







DISPOSABLES



NITRIL



EN 388:2003
2000



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
JKL

171262

Handschoen Ansell Microflex 93-260

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Neopreen, Nitril
- Afwerking: Vingertoppen met reliëf
- Ongepoederd
- Type manchet: Gerold
- Totaal lengte: 300 mm
- Dikte: 0,198 mm
- Kleur: Groen/blauw
- Verpakt per 1 dispenser à 50 stuks, 10 per omdoos
- Maat: 5,5-6 t/m 10,5-11



Ansell



EN 374-1:2003



EN 374-2:2003

167731

Handschoen Ansell Microflex 93-853

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Afwerking: Vingertoppen met reliëf
- Ongepoederd
- Type manchet: Gerold
- Totaal lengte: 295 mm
- Dikte: 0,14 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 1 dispenser à 50 stuks, 10 per omdoos
- Maat: 5,5-6 t/m 11,5-12



Ansell



155023

Handschoen My-T-Gear Glovdisp 450

- Normering: CAT 1
- Materiaal: Nitril
- Afwerking: Vingertoppen met reliëf
- Ongepoederd
- Type manchet: Gerold
- Totaal lengte: 240 mm
- Dikte: 0,12 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 1 dispenser à 100 stuks, 10 per omdoos
- Maat: 7 t/m 10



My-T-Gear



167602

Handschoen My-T-Gear Glovdisp 350

- Normering: CAT 1
- Materiaal: Nitril
- Afwerking: Vingertoppen met reliëf
- Ongepoederd
- Type manchet: Gerold
- Totaal lengte: 300 mm
- Dikte: 0,12 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 1 dispenser à 50 stuks, 20 per omdoos
- Maat: 7 t/m 10



My-T-Gear



EN 374-1:2003



EN 374-2:2003



176877

Handschoen Ejendals Tegera 84501

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Afwerking: Vingertoppen met reliëf
- Ongepoederd
- Type manchet: Manchet
- Totaal lengte: 240 mm
- Dikte: 0,10 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 1 dispenser à 100 stuks, 10 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



ejendals



EN 388:2003
000X



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
JKL

113904

Handschoen KCL Dermatril 740

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Afwerking: Vingertoppen met reliëf
- Ongepoederd
- Type manchet: Gerold
- Totaal lengte: 240-260 mm
- Dikte: 0,11 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 1 dispenser à 100 stuks, 10 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



KCL





DISPOSABLES

NITRIL



EN 388:2003
000X



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
JKL

151068

Handschoen KCL Dermatril 741

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Afwerking: Vingertoppen met reliëf
- Ongepoederd
- Type manchet: Gerold
- Totaal lengte: 270-280 mm
- Dikte: 0,11 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 1 dispenser à 100 stuks, 10 per omdoos
- Maat: 7 t/m 11



EN 388:2003
000X



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003
JKL

129827

Handschoen KCL Dermatril 743

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Nitril
- Afwerking: Vingertoppen met reliëf
- Ongepoederd
- Type manchet: Gerold
- Totaal lengte: 270-290 mm
- Dikte: 0,20 mm
- Kleur: Blauw
- Verpakt per 1 dispenser à 50 stuks, 10 per omdoos
- Maat: 6 t/m 11



NEOPREEN



EN 374-1:2003



EN 374-2:2003

128774

Handschoen Ansell Neotouch® 25-101

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Neopreen
- Ongepoederd
- Type manchet: Gerold
- Totaal lengte: 240 mm
- Dikte: 0,13 mm
- Kleur: Groen
- Verpakt per 1 dispenser à 100 stuks, 10 per omdoos
- Maat: 6,5-7 t/m 9,5-10



Ansell



EN 374-1:2003



EN 374-2:2003

128775

Handschoen Ansell Neotouch® 25-201

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Neopreen
- Ongepoederd
- Afwerking: Glad
- Type manchet: Gerold
- Totaal lengte: 285 mm
- Dikte: 0,13 mm
- Kleur: Groen
- Verpakt per 1 dispenser à 100 stuks, 10 per omdoos
- Maat: 6,5-7 t/m 9,5-10



Ansell

LATEX



EN 374-1:2003



EN 374-2:2003



170328

Handschoen Ansell TouchNTuff® 69-210

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Latex
- Afwerking: Glad
- Gepoederd
- Type manchet: Gerold
- Totaal lengte: 240 mm
- Dikte: 0,10 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: Wit
- Verpakt per 1 dispenser à 100 stuks, 10 per omdoos
- Maat: 6,5-7 t/m 9,5-10



Ansell



EN 374-1:2003



EN 374-2:2003

169535

Handschoen Ansell TouchNTuff® 69-318

- Normering: CAT 3
- Materiaal: Latex
- Afwerking: Vingertoppen met reliëf
- Ongepoederd
- Type manchet: Gerold
- Totaal lengte: 240 mm
- Dikte: 0,12 mm
- Siliconenvrij
- Kleur: Wit
- Verpakt per 1 dispenser à 100 stuks, 10 per omdoos
- Maat: 5,5-6 t/m 9,5-10



Ansell



DISPOSABLES



LATEX



155037

**Handschoen My-T-Gear
Glovdisp 400**

- Normering: CAT 1
- Materiaal: Latex
- Afwerking: Glad
- Gepoederd
- Type manchet: Gerold
- Totaal lengte: 240 mm
- Kleur: Wit
- Verpakt per 1 dispenser à 100 stuks, 10 per omdoos
- Maat: 7 t/m 10



ACCESSOIRES



ACCESSOIRES

129908

**Handschoenclip My-T-Gear
universeel**

- Totaal lengte: 13,5 cm
- Kleur: Geel
- Verpakt per 50 stuks, 250 per omdoos





DISCLAIMER

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van dit document en zulk gebruik houdt automatisch in dat de gebruiker instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De door Intersafe Groeneveld B.V. en haar groepsvennootschappen en derden (hierna gezamenlijk: "Intersafe") in dit document verstrekte informatie is louter indicatief. Intersafe kan de volledigheid en actualiteit van deze informatie niet garanderen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het gebruik van de informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies, ontwerp, (constructie)berekening, calculatie, garantie of anderszins ten behoeve van de gebruiker. Het is mogelijk dat de informatie, onder meer over gestelde normen en wet- en regelgeving, geheel of gedeeltelijk onvolledig en/of verouderd is. Intersafe geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid en/of geldigheid van de informatie en dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze door de gebruiker wordt geraadpleegd of anderszins. Gebruikers, klanten en derden dienen zich te allen tijde door een professioneel adviseur te laten informeren over (de geschiktheid van) producten voor alle gewenste toepassingen en over dan toepasselijke wet- en regelgeving. De gebruiker dient zelf te verifiëren of, en is er zelf verantwoordelijk voor dat, de producten geschikt zijn voor de hem/haar voor ogen staande toepassing. Door het gebruik van afbeeldingen en kleuren in Intersafe's communicatiemiddelen kunnen die afwijken van de werkelijke afbeeldingen en kleuren. Alle (intellectuele eigendoms)rechten zijn voorbehouden (door Intersafe en haar licentiegevers). Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de gebruiker dat de gebruiker steeds de meest recente informatie gebruikt. Indien de gebruiker enige informatie wenst te gebruiken, dient de gebruiker zelf regelmatig te controleren of de gebruikte informatie nog overeenstemt met de meest recente beschikbare informatie, al dan niet van de relevante toeleverancier/producent. Intersafe is niet aansprakelijk (noch contractueel noch buitencontractueel) voor enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van dit document en de daarin opgenomen informatie, behalve indien en voorzover zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Intersafe. De beperking van de aansprakelijkheid geldt voor alle met Intersafe verbonden partijen, met inbegrip van doch niet beperkt tot haar bestuurders, werknemers, verbonden ondernemingen, leveranciers, distributeurs, agenten en vertegenwoordigers. Op alle mondelinge en schriftelijke uitingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, (af)leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden van Intersafe zijn de relevante algemene voorwaarden van Intersafe en haar verbonden ondernemingen van toepassing, zoals gedeponeerd bij de rechtbank Dordrecht (NL), welke zijn gepubliceerd op en kunnen worden gedownload van www.intersafe.eu. Voor vragen of opmerkingen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Intersafe. © 2018 - Intersafe

INTERSAFE

Nederland: Wilgenbos 2 | 3311 JX Dordrecht
T +31 (0)78 618 14 00 | E info@intersafe.eu

België: Generaal De Wittelaan 17, bus 7, 8 | 2800 Mechelen
T +32 (0)15 42 33 20 | E info-b@intersafe.eu

www.intersafe.eu

 **intersafe**
Work safe. Feel safe.

a Lyreco company